

YOUR WAY, THE RIGHT WAY



TELECAMERE SERIE ROAD

Telecamere di lettura targhe per controllo del traffico e parcheggi

Imavis S.r.l.

www.letturatarghe.it

+39 030 3534144

info@imavis.com

2 corsie

Larghezza
varco 6mt

99%

Targhe lette
correttamente

30°

Angolo
inclinazione

250km/h

Velocità
massima

5MP

Risoluzione
OCR e contesto

24h

Monitoraggio
cloud



Caratteristiche

- Risoluzione fino a 5MP
- Lettura su strade ad alta velocità fino a due corsie
- Velocità massima veicolo fino a 250Km/h
- Lente a focale variabile specifica per lettura targhe
- Telecamera di contesto esterna o integrata
- Ottimizzata per connettività 4G
- Monitoraggio attivo con sistema cloud D3NS
- Meccanica antivandalo e IP67
- Estrema flessibilità di configurazione
- Alimentazione PoE IEEE802.3at

Modelli disponibili

P-ROAD	Sensore OCR Global shutter 1,6MP, singola corsia, 70Km/h
L-ROAD	Sensore OCR Global shutter 1,6MP, singola corsia, 160Km/h
S-ROAD	Sensore OCR Global shutter 3MP, doppia corsia, 200Km/h
X-ROAD	Sensore OCR Global shutter 5MP, doppia corsia, 250Km/h

Opzioni

CONTESTO (-C)	Telecamera di contesto 5MP integrata
STORAGE (-M)	Memoria aggiuntiva a bordo camera per salvataggio dati
MARCA E MODELLO (-B)	Algoritmo specifico per analisi del veicolo in transito
WIEGAND (-W)	Modulo interfaccia per sistema controllo accessi

Specifiche tecniche

MODELLO	P-ROAD		L-ROAD	S-ROAD	X-ROAD
Telecamera OCR					
Risoluzione	1440x1080			2048x1536	2448x2048
Frame rate	60fps				
Obiettivo	Varifocale 6-22mm				
Lettura targhe					
Lettura free run	Sì				
Larghezza massima varco	3mt (varco singolo)	4mt (1 corsia)	6mt (2 corsie)		
Velocità massima veicolo	70km/h	160km/h	200km/h	250km/h	
Distanza di lavoro	4-15mt	10-20mt	10-25mt	10-25mt	
Regione di interesse	Sì, configurabile				
Targhe riconosciute	Auto, motoveicolo, mezzi pesanti – Anteriore e posteriore				
Funzioni					
Liste targhe	Sì				
Controllo e configurazione	Tramite pagina web integrata				
Memoria integrata	SD 16GB				
Telecamera di contesto	Integrata 5MP ONVIF				
(opzionale)	Possibilità di configurare telecamera di contesto esterna				
Interfacce					
Ingressi digitali	2				
Uscite relè	4				
Wiegand	Opzionale				
Ethernet	10/100Mbps				
Invio dati targhe	FTP, SFTP, protocollo cifrato con AES				
Trasmissione video	RTSP, ONVIF				
Configurazione	HTTP, HTTPS				
Altro					
Alimentazione	12Vdc / POE IEEE802.3at				
Consumo	25W				
Temperatura operativa	-10 +50°C				
Peso	3,8 Kg				
Grado di protezione	IP67				
Dimensioni	150x140x450mm				
D3NS	Compatibile				